

- + Kraftvoll bis 200 W
Powerful up to 200 W
- + Kleine Bauform 248 x 65 x 32 mm
Small size 248 x 65 x 32 mm
- + Betriebsanzeige über LED und Meldekontakt
Status LED and signal contact



Zuverlässig entkeimen.
Reliable desinfection.

Betriebsgeräteserie für UV-Strahler. Driver series for UV emitters.



+ 248 x 65 x 32 mm
Bis 200 W

+ Lebensdauer von 50.000 h bei ta = 60 °C
Wirtschaftlich: Reduziert die Austausch-
kosten

+ Status LED und Meldekontakt
Alles unter Kontrolle

+ 248 x 65 x 32 mm
Up to 200 W

+ Service life of 50,000 h at ta = 60 °C
economic: reduces replacement cost

+ Status LED and signal contact
Everything under control

Technische Daten

Abmessungen:	248 x 65 x 32 mm
Temperaturbereich:	-20 °C – 60 °C
Lebensdauer:	50.000 h bei ta = 60 °C
Versorgungsspannung:	220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
Zertifikat:	CE

Technical Data

Dimensions:	248 x 65 x 32 mm
Temperature range:	-20 °C – 60 °C
Service life:	50,000 h at ta = 60 °C
Voltage range:	220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
Certificate:	CE



**Sie benötigen ein Muster oder
eine besondere Ausführung ?**

**You need a sample or a different version,
you have questions or ideas ?**

Vorname, Name Prenom, name

Firma Company

Straße Street

PLZ/Ort CIP code

Land Country

Muster Best.-Nr.: Sample part.-no.:

Anruf call me

Hadler GmbH

Fritzlärer Straße 19
34587 Felsberg-Neuenbrunslar
Tel.: +49 5662 9399-0
Fax: +49 5662 9399-29
E-Mail: info@hadler-gmbh.de

www.luxtronic.de



Mehr Informationen finden Sie unter:
www.luxtronic.de/Linear_V_UV

Luxtronic®